

VALORISATION DES FLUX VOYAGEURS

EYES3 AI

EYES 3 AI - CELLULE DE COMPTAGE 3D AI

- Comptage des entrées et sorties avec une précision supérieure à 98%
- Technologie stéréoscopique 3D + Propulsée par IA
- Détection des demi-tours
- 4 modes de comptage
- Classification des adultes, enfants, UFR, poussettes, vélos, skieurs, etc
- Création des matrices Origine - Destination par ligne

TRAITEMENT DES DONNÉES

- Cellule connectée au cloud
- Données agrégées, sécurisées et prêtes à être traitées
- Sauvegarde des données en interne possible jusqu'à 1 an
- Protocole d'échange ITxPT, MQTT ou SOAP
- Plug & Play - Ready to use

DONNÉES TEMPS RÉEL VIA ROUTEUR

- Envoi autonome et instantané des données de comptage
- Agrégation des positions GPS aux données de comptage
- Agrégation de l'horodatage aux données de comptage
- Remontée automatique d'alarmes

DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	POE 48 V ou 9 V DC à 75 V DC Protégée contre les courts-circuits
------------------------	---

Consommation	10 W
--------------	------

Température de fonctionnement	-25°C à +70°C
-------------------------------	---------------

Boîtier	Aluminium
---------	-----------

Dimensions (L x l x H)	95 mm x 59 mm x 32 mm
------------------------	-----------------------

Poids	250g
-------	------


Standards	IP64/ IK07 - Certifié R10 et R118 Certifié conforme aux normes ferroviaires CE/ EN50155 - EN 61000 - EN45545-2
-----------	--

MTBF	> 1 000 000 h à 35°C
------	----------------------

Champ de vision	135°
-----------------	------

Hauteur d'installation	De 1,90m à 3,50m
------------------------	------------------

Indice de réparabilité	Etiquette énergétique
------------------------	-----------------------



POINT DE VENTE

LES AVANTAGES

- La plus petite cellule de comptage jamais conçue
- Compte de jour comme de nuit grâce à son système IR
- Zone de comptage grand angle
- Conforme au RGPD et recommandations CNIL
- Produit français et support en France

LES +

- Statuts et maintenance à distance sur le cloud
- Paramétrage et mise à jour via le cloud
- Enregistrement de séquences de comptage anonymisées
- Comptage contradictoire vidéo disponible sur le cloud
- Interconnexion système bord possible

INSTALLATION FACILE

- Montage et intégration facilités grâce à sa taille compacte
- Convient sur des portes simples ou doubles
- Précise à toutes les hauteurs d'installation
- Configuration et test via une interface Web user-friendly
- Configuration des paramètres de comptage simplifiée

ACCESSOIRES ET SERVICES

- Kit mécanique d'installation
- Kit de câblage
- Service d'aide à l'installation et à la mise en service
- SaaS de monitoring des équipements disponibles

INTERFACES

Communication	IP : Ethernet ou Wi-Fi
Protocoles	ITxPT, MQTT, SOAP, FTP, JSON
Entrée logique	2 entrées programmables (Signal porte + Après contact)
Configuration	Via une interface web ou distante
Agrégation	GPS-D, NTP, AVMS

Contact : accounts@webbreathe.fr ou webbreathe.com

WEBBREATHE ALL RIGHTS RESERVED 2026

2FLOW
par WEBBREATHE
Passenger Counting Solutions