

PUCK - ANTENNE BUS TRI-MODE

- Antenne tri-mode compacte
- 3G/ 4G+
- GPS/ GNSS
- Wi-Fi
- S'intègre dans tous les types de bus

RAYONNEMENT 3D CELLULAIRE

700 MHz



800 MHz



1800 MHz




RAYONNEMENT 3D Wi-Fi

2400 MHz



5400 MHz



DONNÉES TECHNIQUES

Tension de fonctionnement 3V DC à 5V DC

Puissance d'entrée max 20W

Température de fonctionnement -40°C à +85°C

Boîtier ASA

Dimensions (D x H) 80mm x 21,5mm

Poids 200g

Standards IP66
Certifié routier R10 et R118
Impédance 50 Ohms

Epaisseur max du toit 8mm

Terminaisons SMA ou FAKRA

Longueur des câbles 3m

Etiquette énergétique



LES AVANTAGES

- Antenne compacte
- Profil bas pour l'aérodynamisme
- Omnidirectionnel pour une large captation
- Enveloppe robuste en ASA
- Produit partenaire Panorama UK

LES +

- Antenne bus performante
- Fréquence de fonctionnement large
- Fonctionnement tri-mode
- Convient à toutes les régions du monde
- Enveloppe ASA, matériau non conducteur

INSTALLATION FACILE

- Montage et intégration facilités grâce à sa taille
- Installation facile en toiture par perçage de Ø19mm
- Patch auto-adhésif intégré pour une étanchéité renforcée
- Vis et rondelle de fixation anti-desserrage

ACCESSOIRES ET SERVICES

- Livree avec les câbles intégrés
- 3m de longueur de câble
- Terminaison SMA ou Fakra

DONNÉES DE CONNECTIVITÉ


Fréquences 3G/4G+ 698-960 / 1710-3800 MHz

Fréquences Wi-Fi 2,4/ 5,0 GHz


Fréquences GPS 1562- 1612 MHz
LNA Gain (dB) 26dB

Polarisation Verticale

Rayonnement Omnidirectionnel



BUS



CAR