

SPINE RJ 5P/4PoE



SPINE RJ 5P/4PoE - SWITCH ETHERNET

- Switch Ethernet RJ45
- x4 Ports PoE + x1 Port de communication
- 120W de budget PoE
- 30W de budget PoE par port
- Switch compact pour connecter tous les systèmes

ECHANGES DES DONNÉES

- Vitesse d'échange des données jusqu'à 1000 Mbps
- Echanges bidirectionnels - Full duplex
- Convient également pour un fonctionnement non PoE
- Convient également pour un fonctionnement Fast Ethernet

UTILISATIONS

- Connecte les cellules de comptage au routeur
- Connecte les systèmes (routeur, SAE, comptage, SIV)
- Alimente les cellules de comptage en PoE
- Connecte l'ordinateur de configuration et de maintenance

DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	12V DC à 48V DC Protégé contre les courts-circuits
Consommation	5W à 120W
Température de fonctionnement	-25°C à +70°C
Boîtier	Aluminium
Dimensions (L x l x H)	95mm x 75mm x 30mm
Poids	250g
Standards	IP30 /IK07 Certifié routier R10 et R118 CE/ ROHS/ EMC EN55032 - EN 61000
MTBF	> 500 000 h à 35°C
Connecteur	RJ45
Ligne d'alimentation	Double ligne protégée
Indice de réparabilité	Etiquette énergétique



Contact : accounts@webbreathe.fr ou webbreathe.com

LES AVANTAGES

- Switch compact
- Grande plage d'alimentation
- Puissance PoE élevée
- Voyant de statut Link et PoE
- Produit français et support en France

LES +

- Sans paramétrage
- Double alimentation
- Utilisable dans les navettes en 12V ou les bus en 24V
- Utilisable en cascade pour les véhicules articulés
- Vis de mise à la terre

INSTALLATION FACILE

- Montage et intégration facilités grâce à sa taille
- Installation facile sur rail DIN
- Boîtier renforcé
- Connecteur d'alimentation amovible

ACCESSOIRES ET SERVICES

- Kit mécanique d'installation
- Kit de câblage
- Service d'aide à l'installation et à la mise en service

DONNÉES ETHERNET

Vitesses d'échange	10/100/1000 Mbps
Standard PoE	IEEE 802.3at
Puissance PoE	30W par port 120W au total
Configuration	Aucune configuration nécessaire
Agrégation	GPSD, NTP, AVMS

